

製品安全データシート

エコタイプNRK感圧紙チェッカー

1/2

製造者情報

会社名 日本梱装工業株式会社
 住所 大阪市西区京町堀1-15-13
 担当部門 営業本部
 電話 06-6441-4677
 FAX 06-6443-4327
 改正 2002年8月8日

製品名 (化学名、商品名等)

エコタイプNRK感圧紙チェッカー

物質の特定

単一製品・混合物の区別 : 混合物
 成分及び含有量

成分名	CAS No.	含有量	P R T R 情報
L.P.G	74-98-6	50%	-----
ブソイドキヌメン	95-63-6	17.5%	-----
シクロヘキサン	110-82-7	17.5%	-----
ジメチルカーボネート	616-38-6	13.85%	-----
d-リモネン	5989-27-5	1%	-----
染料	-----	0.15%	-----

危険・有害性の分類

分類の名称 : 可燃性高圧ガス
 危険性 : 引火しやすい。熱で容器が圧力を増し爆発する恐れがある。
 有害性 : 眼、皮膚、気道を刺激することがある。

応急処置

吸入した場合 : 患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、保温して安静にする。呼吸が困難な場合は速やかに医師の手当をうける。
 眼に入った場合 : 清浄な水で良く洗い流す。
 皮膚に付着した場合 : 石鹸で洗い流す。
 飲み込んだ場合 : 塩水又は暖かい石鹸水を飲ませて吐き出す。医師の手当を受ける。

火災時の措置

消火方法 : 消火剤を使って消火。冷却。
 消火剤 : 粉末、炭酸ガス、泡、霧状の水。

漏出時の処置

: 乾布にて拭き取る。換気。

取扱い及び保管上の注意

取扱い : 炎に向けて使用しない。ストーブやコンロの近くで使用しない。火気を使用している室内で大量に使用しない。
 保管 : 直射日光を避ける。40℃以上となる所に置かない。

暴発防止装置

管理濃度 : 設定されていない。
 許容濃度 : 設定されていない。
 設備対策 : 換気を良くする。
 保護具 : 保護眼鏡。ゴム手袋。

製品安全データシート

エコタイプNRK感圧紙チェッカー

2/2

物理/化学的性質		
外観等		: エアゾール缶に入った液体、透明、マイルドな溶剤臭。
沸点		: 不明
凝固点		: 不明
危険性情報		
引火性		: あり。
避けるべき条件		: 熱。
安定性、反応性		: 安定
有害性情報		
皮膚刺激性		: 長時間繰り返して毎日皮膚に触れると脂肪が取れ皮膚炎を起す恐れがある。
眼刺激性		: 眼に入るとわずかに刺激する。
急性毒性		: 直接蒸気を吸い込んだ場合、眠気が生じたりふらつく。
環境影響情報		
分解性		: 不明
蓄積性		: 不明
廃棄上注意		: 使い切ってから缶に穴を空けて廃棄する。
輸送上の注意		: 取り扱い及び保管上の注意の項による他危険物に対する一般的な注意による。
適用法令		
消防法		: 危険物 第四類第一石油類
高压ガス取締法		: エアゾール
船舶安全法		: 危険物
海洋汚染、災害の防止に関する法律		:
その他		: 有機則、及びP R T R法非該当